

メンテナンス剤 『洗車楽』**必ずよくご理解の上、ご使用下さい**

油脂類タイプのメンテナンス剤は、土ボコリが付着しやすく、また紫外線等からの影響を受けると雨シミや艶引け等を誘発する可能性があります。
洗車楽は、手触り感がサラサラになるようになっています。
高級な変性シリコンの組み合わせにより、愛車の表面を様々な環境から守るように設計しています。

新型『洗車楽』の取扱いについて

【洗車作業】 ボディーの土埃や汚れをきれいに洗い流し、水を拭き取ります。

【塗布作業】 『洗車楽』をスポンジに適量取り、ワックス掛けの要領で擦り込みます。

【乾燥待ち】 塗布完了後 最低 約1時間以上 乾燥させます。

※硬化はしないため翌日の拭き取りも可能です。

【拭取作業】 水道水を掛けながら、クロスを使用し洗車します。

その後、拭き取り用マイクロクロスで完全に水を拭き取り完了です。

※作業環境やその他の条件で、洗い流しが出来ない場合には、今まで通り湿ったクロスで50cm角程を濡れ拭きし、乾いた専用クロスでの拭き取り仕上げでも問題ありません。

(注意) ▽直射日光が当たる場所でのご使用は避けて下さい。

▽ボディーの温度が熱いときは作業出来ません。

▽土ぼこりはギラツキの原因になるため、風の無い場所で作業して下さい。

▽110mlボトルは乗用車(ラージクラス・セダン)で約4回程度のメンテナンスが可能です。

▽塗布対象箇所は、フロントガラス・ミラー部分 以外は全てOKです。