

洗車楽

油脂類タイプのメンテナンス剤やワックスは、土ボコリが付着しやすく また 紫外線等からの影響を受けると雨シミや艶引け等を誘発する事があります。

『洗車楽』は、手触り感がサラサラになるようになっています。

高級な変性シリコーンの組み合わせにより、愛車の表面を様々な環境から守るように設計しています。

新型『洗車楽』の取扱い説明書

1. ボディーの土埃や汚れをきれいに洗い流します。
2. ボディーの水を柔らかいタオルで拭き取ります。
少量の水をスプレーします。
塗布用スポンジに水を含ませてギュッと絞ります。そのスポンジに『洗車楽』を少量取り、ワックス掛けの要領で擦り込みます。

※ たくさんボディーに水が残っていると、乾燥までに時間が長く掛ります。
また、その場合 洗車楽の能力（持続性・撥水）が発揮出来ない場合があります。

3. 生乾きの状態で、**乾いた専用クロス**または柔らかいマイクロクロスでムラの無いように拭き取ります。普通のタオルでは拭き取れません。
1～2パネルずつ塗布～仕上げるとムラは起こりにくくなります。
車体全体に塗布してから仕上げようとすると ムラが起こりやすくなります。

* ムラが消えない場合には 湿ったクロスで拭き取るかもう一度スポンジで部分的にかけ直します。その後、乾燥状態まで拭き上げて下さい。

* 塗布後すぐ水洗いをすると成分が流れてしまいます
約一日以上洗車は控えて下さい。

(注意) 直射日光が当たる場所でのご使用は避けて下さい。
ボディーの温度が熱いときは作業出来ません。

110ml ボトルは乗用車（ラージクラス・セダン）で約4回のメンテナンスが可能です。

- ※ 付属のEX. クリーナーはカーシャンプーとしてお使いください。
塗装やアルミホイールなどに悪影響を及ぼさない中性洗剤で、油汚れなどの脱脂ができます。
シミなどを誘発しないため、必要のない泡立ちはあまりしないように設計しています。
- ※ 補給用は350ml がありますので、販売店にお尋ねください。

